

PROFESSIONAL ETERNITTAK

Veepõhine eterniitkatuse värv:

- Sisaldab hallituse ja vetikate levikut pärssivaid komponente
- Saadaval 4 levinuimat valmistooni



Toote omadused

Veepõhine poolmatt eterniitkatuse värv. Mõeldud kasutamiseks välistööil uute ning varem värvitud eterniit-, tsement- ja betoonplaatide värvimiseks. Sisaldab hallituse ja vetikate levikut pärssivaid komponente.

Pinna ettevalmistus

Aluspind peab olema seotud, kuiv ning korralikult puhastatud vetikatest, samblast ja mustusest. NB! Asbesti sisaldavate eterniitplaatide puhastamine peab toimuma tööstusjärelvalve poolt heakskiidetud meetodil. Plaatide pindmised praod parandada, pragunenud ja kahjustatud plaadid vahetada välja. Katuse kaldenurk $\geq 22^\circ$.

Kruntimine

Pind kruntida 1 kihi katusevärviga Professional Eternittak, millele on lisatud 10% puhast vett.

Värvimine

Pinnavärvimine teha 1 kihi vedeldamata värviga Professional Eternittak.

Soovitused värvimiseks

Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur värvimisel ja värvi kuivamise ajal $+10...25^\circ\text{C}$ (soovitavalt $+18\pm 2^\circ\text{C}$), õhuniiskus 40...80% (soovitavalt 65%). Vältida värvimist tuulise või niiske ilmaga või kui on karta sadu või kastet värvimisele järgneva 2 tunni jooksul. Vältida värvimist ka otsese päikese käes või päikese poolt juba kuumaks köetud pinna värvimist. Väga palava ilma korral, niisutada katust enne värvima asumist puhta veega.



Tehnilised andmed

Kasutuskoht	välistööd
Sideaine	akrülaat
Läige (Gardner, 60°)	poolmatt 20
Katvus	4-5 m ² /l
Kuivamisaeg (23°C, RH 50%)	puutekuiv 2 tunni pärast, ülevärvitav 8 tunni pärast
Vedeldi	vesi
Värvus	Svart – must Antracitgra – antrasiithall Mocca – moka pruun Svenskröd – rootsi punane
Töövahendid	pintsel, rull, pihusti
Töövahendite puhastamine	vesi
Hoidmine	hoida suletud taaras kuivas ja jahedas (üle +5°C)
Pakend	10 L

Tööohutus

Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ohutuskart kättesaadav professionaalsele kasutajale viimase palvel.

Keskkonnakaitse ning jäätmekäitlus

Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinõu. Enne töövahendi puhastamist eemaldada liigne värv. Toodet mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Vedelad värvijäägid toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse suunata ainult täielikult tühjendatud nõud.

Tootja

Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Roots

Esindaja

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299, info.ee@akzonobel.com

Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustel ning võivad seetõttu varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest jne. Esitatud informatsiooni võib kasutada juhisenäidatuna toodete ja töömeetodite valikul. Esindaja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks pöörduda toote esindaja poole. Toote esindaja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.