

# PROFESSIONAL TÄCKPLAST

## Täismatt sisetööde lateksvärv

- Sobiv toode poorse pinna kruntimiseks ning madalat pesukindlust nõudvate ruumide viimistlemiseks
- Tasandub hästi, moodustab ühtlase värvkatte
- Praktiliselt lõhnatu ning väga madala LOÜ (VOC) sisaldusega



### Toote omadused

Täismatt sisetööde lateksvärv. Toode on kergesti pinnale kantav, katab hästi ja kuivab kiiresti, moodustades ühtlase värvkatte. Värv on kõrge veeauruläbilaskvusega. Toode on vee-põhine, praktiliselt lõhnatu ning väga madala LOÜ (VOC) sisaldusega ( $\leq 1$  g/l).

### Kasutuskoht

Toode on mõeldud kasutamiseks kruntvärvina poorsetel pindadel (nt pahteldatud pind, eelnevalt viimistlemata kipsplaat). Pinnavärvina sobib toodet kasutada kuivades ruumides pindadel, millele ei esitata kõrgeid nõudmisi puhastamise suhtes. Sobib kasutada nt laevärvina elu- ja bürooruumides, seinavärvina keldris, laos, töökojas, laos.

### Aluspind

Sobib uue ja varem värvitud kipsplaadi, krohv-, betoon- ja tellispinna, värvitava- ja klaas-kiudtapeedi, pahteldatud pinna ning eelnevalt krunditud puitkiud- ja puitlaastplaadi värvimiseks.

### Pinna ettevalmistus

- Vajalik tööde maht sõltub konkreetse pinna seisundist ja sellele esitatud nõuetest. Aluspind peab olema kuiv ning puhas tolmust, mustusest ja kõigest, mis võiks takistada värvi pinnaga nakkumist. Varem värvitud pind pesta leige veega puhtaks. Tugevasti määrdunud pinna pesemiseks kasutada pesuvahendit, seejärel loputada pind puhta veega.
- Vana lahtine värv ning nõrgalt seotud pinnakihid eemaldada kuni kindla aluseni, läikiva värviga kaetud pind karestada parema nakke saamiseks liivapaberiga.
- Aluspinnas olevad ebatasasused, augud ja praod täita sobiva pahtliga, nt **Maxi Pro Light**, **Maxi Pro Spray**, **Maxi Pro Special**. Pahteldatud pind lihvida ühtlaseks, eemaldada lihvimitolm.

### Kruntimine

- Poorne, nt pahteldatud või eelnevalt värvimata kipsplaat ning krohv-, betoon- ja tellispind kruntida värviga **Professional Täckplast**.
- Kruntimise järel lihvida pind kergelt peene liivapaberiga ning eemaldada pinnalt lihvimitolm.

### Lõppviimistlus

- Pind värvida 1-2 kihis tootega **Professional Täckplast** vms lateksvärviga Sadolin ja Sadolin Professional tootevalikust, nt **Expert** või **Bindo** tootesarjast.
- Värv **Professional Täckplast** on kasutusvalmis. Esimese värvikihi pinnale kandmisel, samuti pihustiga töötamisel võib vajadusel värvi vedeldada puhta veega (kuni 10% mahust). Lõppviimistluskiht kanda pinnale vedeldamata kujul.
- Värvimiseks kasutada töövahendina sobivat rulli, pintslit või pihustit. Enne kasutamist segada värvi hoolikalt läbi.
- Kihtide vahel lasta värvitud pinnal nõuetekohaselt kuivada. Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur värvimisel  $+10...25^{\circ}\text{C}$  (soovitavalt  $+18\pm 2^{\circ}\text{C}$ ), suhteline õhuniiskus 40...80% (soovitavalt 65%). Lubatust kõrgem või madalam temperatuur ja/või tuuletõmbus värvimise ajal võib põhjustada ebakvaliteetse värvikile teket.



## Tehnilised andmed (EN 13 300)

Kasutuskoht	kuivad ruumid sisetööl
Sideaine	kopolümeerdispersioon
Läige (G60°)	täismatt
Märghõõrdekindlus (ISO 11998/28 p, 200 tsükliit)	klass 4
RYL 2012 koormusklass	RL 01 Väikesed koormused ja madalad nõuded kuivades siseruumides
Katvus (1 kiht)	imavatel pindadel 4-5 m <sup>2</sup> /l
Kuivamisaeg (+23°C, RH 50%)	puutekuiv 1 tunni pärast, ülevärvitav 1-2 tunni pärast
Vedeldi	puhas vesi, kuni 10% mahust
Värvitoon	valge
Töövahendid	pintsel, rull, pihusti
Pihustamine	düüs 0,017''– 0,025'', rõhk 150...200 bar, pihustamisnurk 30-60°
Töövahendite puhastamine	veega koheselt pärast kasutamist
LOÜ (VOC) sisaldus	≤ 1 g/l (EL-s LOÜ sisalduse piirväärtus antud toote puhul (alaliik A/a) 30 g/l)
Hoidmine	hoida värvinõud tihedalt suletuna kaitstuna külma eest kuivas ja jahedas kohas temperatuuril +5...30°C
Säilivusaeg	avamata tehasetaras 3 aastat
Pakend	10 L

### Soovitused värvimiseks ja pinna hoolduseks

- Suured pinnad värvida ilma katkestusteta; katkestusi teha vajadusel nurkades.
- Töötamisel kasutada rohkesti värvi, et pind püsiks kauem märg ning töödeldav. Seinte viimistlemisel tasandada pinnale kantud värv üles-alla rullitõmmetega moel, et iga värvi-paani viimane rullitõmme on kogu seina ulatuses tehtud samas suunas. Lagede värvimisel valida töösuunaks valguse langemise suund, st tasandustõmme teha suunaga aknast eemale.
- Lõpliku kiletugevuse saavutab värv tavaoludes 3-4 nädala jooksul peale värvimist, seepärast vältida enne nimetatud aja möödumist värvitud pinna intensiivset puhastamist. Juhul, kui pind vajab varasemat puhastamist, tuleb seda teha ettevaatlikult niiske pesulapiga.
- Määratud värvipinna puhastamiseks kasutada puhast leiget vett ning pehmet mikrofiiber- või pesulappi. Tugevasti määratud pinna puhastamiseks võib kasutada ka neutraalseid puhastusvahendeid (pH 6-8). Puhastusvahendi kasutamise järgselt loputada pind puhta veega. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusaineid ning abrasiivseid töövahendeid, nt karedat pesukäsna või tugevakiulist harja. Tähelepanu! Tugev hõõrumine pesemisel võib muuta värvitud pinna läikivamaks.

### Tööohutus

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötada hästi ventileeritud ruumis ning kasutada isikukaitsevahendeid. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole. Halva enesetunde korral võtta ühendust Mürgistusteabekeskuse või arstiga. Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon ja C(M)IT/MIT segu (3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

### Keskkonnakaitse ning jäätmekäitlus

Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinõu. Enne töövahendi puhastamist eemaldada liigne värv. Toode mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Vedelad värvijäägid toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse suunata ainult täielikult tühjendatud nõud.

### Tootja

Akzo Nobel, Rootsi.

### Esindaja

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299, info.ee@akzonobel.com

Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustel ning võivad seetõttu varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest jne. Esitatud informatsiooni võib kasutada juhiseina toodete ja töömeetodite valikul. Esindaja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks pöörduda toote esindaja poole. Toote esindaja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.